

Extruded aluminum tubes AD-998

**Standard length tolerance up to 36'': +/-1.6 mm; > 36'': +/-3.2 mm;
Straightness: 0.003 mm/mm**

outer-Ø [inch]	outer-Ø toler. [+inch]	inner-Ø [inch]	inner-Ø toler. [+inch]	outer-Ø [mm]	outer-Ø toler. [+mm]	inner-Ø [mm]	inner-Ø toler. [+mm]	Item Nr.
0,050	0,003	0,020	0,003	1,27	0,08	0,51	0,08	65650
0,063	0,003	0,031	0,003	1,60	0,08	0,79	0,08	65651
0,094	0,003	0,040	0,003	2,39	0,07	1,02	0,08	65652
0,094	0,003	0,063	0,003	2,39	0,07	1,60	0,08	65682
0,100	0,003	0,050	0,003	2,54	0,08	1,27	0,08	65653
0,125	0,004	0,063	0,003	3,18	0,10	1,60	0,08	65654
0,156	0,005	0,094	0,003	3,96	0,12	2,39	0,07	65655
0,187	0,006	0,094	0,003	4,75	0,14	2,39	0,07	65665
0,187	0,006	0,125	0,004	4,75	0,14	3,18	0,10	65656
0,219	0,007	0,156	0,005	5,56	0,17	3,96	0,12	65657
0,250	0,008	0,125	0,004	6,35	0,19	3,18	0,10	65663
0,250	0,008	0,156	0,005	6,35	0,19	3,96	0,12	65666
0,250	0,008	0,188	0,006	6,35	0,19	4,78	0,14	65658
0,313	0,009	0,188	0,006	7,95	0,24	4,78	0,14	65667
0,313	0,009	0,219	0,007	7,95	0,24	5,56	0,17	65659
0,375	0,011	0,250	0,008	9,53	0,29	6,35	0,19	65660
0,438	0,013	0,313	0,009	11,13	0,33	7,95	0,24	65661
0,500	0,015	0,250	0,008	12,70	0,38	6,35	0,19	65669
0,500	0,015	0,375	0,011	12,70	0,38	9,53	0,29	65664
0,625	0,031	0,500	0,025	15,88	0,79	12,70	0,64	65677
0,688	0,034	0,500	0,025	17,48	0,87	12,70	0,64	65679
0,750	0,038	0,500	0,025	19,05	0,95	12,70	0,64	65662
0,750	0,038	0,563	0,028	19,05	0,95	14,30	0,72	65680
0,875	0,044	0,625	0,031	22,23	1,11	15,88	0,79	65668

/* */